


RGB 6 phole cable specification

DESCRIPTION: Round Cable Sec. 6x0.25 mm² d.7.00 mm
DESCRIZIONE: Cavo tondo sez. 6x0.25 mm² d.7.00 mm

FLAMAR COD: 6162505-146
CUSTOMER CODE: ---

OUTLINE - SCHEM



Conductor Conduttore		A	
Material	Materiale	Bare Copper	
Diameter	Diametro	0.20	mm
Conductor nr.	N.dei conduttori	6	
Stranding	Trefolatura	8x0.20	mm
Section	Sezione	0.25	mm ²
Electric resistance	Resistenza elettrica	<74.2 (IEC 344)	Ω/Km

Insulation Isolamento			
Material	Materiale	PVC Cristallo	
Hardness	Durezza	92	Shore A
Diameter	Diametro	1.50 +/-0.10	
Colors	Colori	Red-White/Red-Green-White/Green-Blu-White/Blu	

Protectiv Cover Guaina		B	
Material	Materiale	PVC Cristallo	
Color	Colore	Black	
Hardness	Durezza	80	Shore A
Diameter	Diametro	7.00 +/-0.25	mm

Cable conforming to: Standard 2002/95/CE (RoHS)

Marking Marcatura (Ink-Jet Type): OVERLED RGB CABLE 1R-2RW-3G-4GW-5B-6BW

Packaging Confezionamento Cardboard Drum 200m

Redaz: Resp. Tecn. Approv. Resp. A.Q. Rev. 1 Data 06/12/06 pag.1 di 1

162505-146

Overled is a brand of DDS Elettronica S.r.l. - Via Niccolò Biundo 171 - 41100 Modena Italy - www.overled.com
C.F. partita Iva It02275360366 - capitale i. V. 50.000,00euro - telefono +39.059.822993 fax +39.059.823573