

# DMX cable specification


DESCRIPTION: Round Cable Sec. 2x0.25 mm<sup>2</sup> d.5.50 mm

DESCRIZIONE: Cavo tondo sez. 2x0.25 mm<sup>2</sup> d.5.50 mm

FLAMAR COD: -

CUSTOMER CODE: -

OUTLINE - SCHEMA



## Conductor Conduttore

Material	Materiale	Bare Copper	
Conductor nr.	N.dei conduttori	2	
Stranding	Trefolatura	14x0.15	mm
Section nom	Sezione nominale	0.25	mm <sup>2</sup>
Electric resistance	Resistenza elettrica	<77.5 (IEC 344)	Ω/km
Insulation material	Materiale di isolam.	PE	
Color ins.	Colore isolamento	Red-Blue	
Hardness ins.	Durezza isolamento	55	Shore D
Diameter	Diametro	1.75+/-0.10	

## 1th Shielding 1° Schermo

Material	Materiale	Tape Al-Pet (Al outside)	

## 2nd Shielding 2° Schermo

Material	Materiale	Tin Copper	
Avg. coverage	Copertura media	95	%
Electric resistance	Resistenza elettrica	<35	Ω/km

## Protectiv Cover Guaina

Material	Materiale	PVC	
Color	Colore	Black	
Hardness	Durezza	76	Shore A
Diameter	Diametro	5.50+/-0.20	mm

Marcatura a ink-jet da definire

Temperature Rating:	-20°C to +70°C
Voltage Rating:	30V (Only Electronic use, not for Power)
Dielectric Strength	2000Vx1'
Capacità nominale c/c	64 pF/m
Impedenza nominale	120 Ohm

Cable conforming to: Standard 2002/95/CE (RoHS)

Packaging Confezionamento Bobina d.230

Redaz: Resp. Tecn.	Approv. Resp. A.Q.	Rev. 0	Data 12/20/06	pag.1 di 1
--------------------	--------------------	--------	---------------	------------

86225XX