

Dicroled

Dicroled

DICROLED ,utilizza la tecnologia full color ogni led incorpora 3 led r.g.b. per una perfetta miscelazione del colore prima dello stadio ottico , permetteNDO di ottenere una colorazione omogenea e senza baffi di colore. I 40 led del DICROLED ,assicurano 200lx a 5 metri , con ottica media ,la definizione di regolazione in DMX è 16bit per colore , questa permette un cambio colore in modo estremamente soft e preciso senza tremoli e brusche variazioni .

DICROLED , prevede la modalità flicker free, grazie alla possibilità di regolare la frequenza dell'interlinea della telecamera , tramite comando a 16bit su canale DMX dedicato .



DICROLED è progettato con sistema di alimentazione multiramo , questo significa che ogni 5 led uno switching lo alimenta in modo indipendente , quindi in caso di guasto di un ramo gli altri rami possono funzionare regolarmente .L'alimentazione della testa led del DICROLED è in bassa tensione 24vdc , questo assicura la massima sicurezza elettrica , mentre l'alimentatore da 90-260VAC è situato nel corpo del faro insieme alla CPU di controllo, ricevitore DMX optoisolato e display grafico per le impostazioni .

DICROLED è fornito con lenti medie nella versione standard , mentre è disponibile un cestello lenti ampie su richiesta , la sostituzione delle lenti è facilitata tramite 4 viti sugli angoli del faro ed un cestello portalente posto sotto il vetro di chiusura superiore.

Sono disponibili anche gli accessori per aggancio alla americana , ed il relativo cavo di sicurezza .



DICROLED è adatto per applicazioni all'aperto , è può funzionare con presetting all'accensione permettendo di portarsi su un colore prestabilito o di lanciare uno show preimpostato (non settabile da utente).

DICROLED può operare in diverse modalità , permettendo di interfacciarsi a qualsiasi centralina DMX professionale .

Dicroled

DICROLED ha 3 modalità di funzionamento SYNCRO 8 bit ,CTC 8 bit , e modalità 16bit , ogni modalità agevola la applicazione e sfrutta lle massime prestazioni dell'apperecchio




Il display grafico 128x64 ,permette di visualizzare tutte le informazioni dell'apparecchio ,queste possono essere ruotate di 180 gradi ,in caso il faro sia montato a testa in giù su una americana , il backlight del display si spegne automaticamente quando per alcuni secondi i tasti non sono premuti . Tutte le impostazioni sono fatte con 4 tasti ,il display visualizza le informazioni in modo semplice ed immediato ,in modo da poter operare anche senza manuale d'uso .



Alimentazione 140w 90-260vac 50/60hz
Temperatura di esercizio -10/+50 gradi C ambiente
Grado di protezione IP 54 corpo alluminio anodizzato nero
Peso netto 16,8kg
40 LED full color 70lm cadauno ottica media (25gradi)
ampia (45gradi) opzionale
DMX in optoisolato
Ottiche disponibili MEDIA (25gradi) Standard , stretta ,ampia
DMX USITT DMX512 /1990
Aggancio americana e cavo di sicurezza opzionali

Dimensioni :





Ordering CODE :

Tipo
LAMP.Dicroled-m
LAMP.Dicroled-w



Dicroled

[DDS elettronica srl](http://www.dds-elettronica.com)
[via nicolò Biondo 171](http://www.dds-elettronica.com)
[41100 Modena](http://www.dds-elettronica.com)
[Italy](http://www.dds-elettronica.com)

[Tel +39059331465](tel:+39059331465)
[Fax +39059823573](tel:+39059823573)
info@ddselettronica.com
www.ddselettronica.com www.overled.com

Distribuito da

DDS elettronica srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso

